



# Yunus Serisi

## Deniz Suyu Aritim Ters Osmoz Sistemleri Tekneler için

Deniz Suyu aritimi için kullanilir.8-150 kisilik Deniz araçlari ve sahil üneleri için idealdir.

Giris Suyundaki toplam Kuru Kati Miktarı 15000-45000 mgr/L arasında ise bu cihazlar kullanılabilir.

Tablo degerleri 30000 mgrTKM/L içindir.

### Standart Özellikler:

- \* SW Serisi Membran Fiber Glas kilifli
- \* Kartus Tipi ön filtreler
- \* Plunger Pompa
- \* Atik ve Aritilmis Su Vanalari
- \* Atik ve Aritilmis Su debimetresi
- \* Pompa çıkis manometresi
- \* Basınç Swichleri
- \* Voltaj:380 V, Frekans:50Hz

### Tercihe Bagli Özellikler:

- \* Otomatik veya Manuel membran temizleme
- \* Toplam Kuru Kati madde Monitörü
- \* Tank Seviye Swichi



Model	Birim	M25-03 1	M25-03 2	M25-03 3	M25-03 4	M25-03 5	M25-03 6	M25-03 7	M25-03 8	M25-03 9
Pompa (Besleme) Debisi	m <sup>3</sup> /gün	17,03	18,93	27,89	32,45	73,18	79,49	83,28	121,38	125,64
Pompa (Besleme) Debisi	lt/saat	709,76	788,63	1162,19	1351,93	3049,36	3312,24	3469,96	5057,50	5235,14
Pompa (Besleme) Debisi	GPD	4500	5000	7368	8571	19333	21000	22000	32065	33191
Pompa Ayar Basinci	kg/cm <sup>2</sup>	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Kazanilan Su Yüzdesi	%	10,00	18,00	19,00	21,00	15,00	20,00	25,00	18,40	23,50
Membran Modeli		SW30 2540	SW30 2540	SW30 2540	SW30 2540	SW30 4040	SW30 4040	SW30 4040	SW30 4040	SW30 4040
Membran Çapi	inch	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Membran Boyu	inch	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Membran Adedi	Adet	1	2	3	4	2	3	4	5	6
Motor Kuvveti	kW	1,50	1,50	3,00	3,00	7,50	7,50	7,50	15,00	15,00
İhtiyaç Kuvvet	kW	0,80	1,50	2,30	2,60	6,05	6,20	6,35	12,10	12,35
Aritilmis Su Debisi	m <sup>3</sup> /gün	1,70	3,41	5,30	6,81	10,98	15,90	20,82	22,33	29,53
Aritilmis Su Debisi	lt/saat	70,98	141,95	220,82	283,91	457,40	662,45	867,49	930,58	1230,26
Aritilmis Su Debisi	GPD	450	900	1400	1800	2900	4200	5500	5900	7800
Atik Su Debisi	lt/saat	639	647	941	1068	2592	2650	2602	4127	4005
Atik Su Debisi	GPD	4050	4100	5968	6771	16433	16800	16500	26165	25391
Aritilmis Su Basina Güç İhtiyaci	kWh/m <sup>3</sup>	11,27	10,57	10,42	9,16	13,23	9,36	7,32	13,00	10,04
Eni	mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Derinligi	mm	350	350	350	350	400	400	400	400	400
Yüksekligi	mm	600	600	600	600	600	600	750	900	1050
Agirligi	kg	109	116	145	155	296	328	348	437	523

**MIS** Makina,Insaat,Sanayi Ltd. Sti.

Adres/Address: Bilkent 1, E5 Blok D:9 Bilkent / Ankara / Turkey

Ankara: Tel:00-90-312-395 13 55 Fax:00-90-394 38 49

Istanbul:Tel: 00-90-216-550 00 08

Mobil: Tel: 533-275 06 53

e-mail: info@misindustry.com

http://www.misindustry.com