



Yunus Serisi

Deniz Suyu Arıtım Ters Osmoz Sistemleri

Ön arıtım işleminden geçmiş Atıksular, Tuzlumsu Kuyu Sularını arıtmak için kullanılırlar. Giriş Suyundaki toplam Kuru Katı Miktarı 15000-45000 mgr/L arasında ise bu cihazlar kullanılabilir. Tablo değerleri 30000 mgrTKM/L içindir.

Standart Özellikler:

- * SW Serisi Dow Filmtec Membran-SS Kılıflı
- * Kartuş Tipi ön filtre
- * Pompa
- * Atık ve Arıtılmış Su Vanaları
- * Atık ve Arıtılmış Su debimetresi
- * Pompa çıkış manometresi
- * Basınç Swichi
- * Voltaj:380 V, Frekans:50Hz

Tercihe Bağlı Özellikler:

- * Otomatik veya Manuel membran temizleme
- * Toplam Kuru Katı madde Monitörü
- * Tank Seviye Swichi



Model	Birim	M25-03 1	M25-03 2	M25-03 3	M25-03 4	M25-03 5	M25-03 6	M25-03 7	M25-03 8	M25-03 9
Pompa (Besleme) Debisi	m ³ /gün	11	22	60	120	230	550	800	1600	2400
Pompa (Besleme) Debisi	lt/saat	458	917	2500	5000	9583	22917	33333	66667	100000
Pompa (Besleme) Debisi	GPD	2906	5812	15850	31701	60760	145295	211338	422675	634013
Pompa Ayar Basıncı	kg/cm ²	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Kazanılan Su Yüzdesi	%	40,84	40,84	49,79	49,79	50,03	53,82	53,93	53,93	53,93
Membran Modeli		SW30 2540	SW30 2540	SW30 4040	SW30 4040	SW30 4040	SW30 HR 380	SW30 HR 380	SW30 HR 380	SW30 HR 380
Membran Çapı	inch	2,5	2,5	4	4	4	8	8	8	8
Membran Boyu	inch	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Membran Adedi	Adet	3	6	9	18	36	24	36	72	108
Motor Kuvveti	kW	1,10	2,20	5,50	11,0	18,5	45	75	132	200
İhtiyaç Kuvvet	kW	0,86	1,71	4,67	9,34	17,9	43	62	125	187
Arıtılmış Su Debisi	lt/saat	187,183	374,367	1244,75	2489,5	4794,54	12333,8	17976,7	35953,3	53930
Arıtılmış Su Debisi	GPD	1186,77	2373,53	7891,87	15783,7	30398	78197,6	113974	227949	341923
Atık Su Debisi	lt/saat	271	542	1255	2511	4789	10583	15357	30713	46070
Atık Su Debisi	GPD	1719,13	3438,25	7958,45	15916,9	30361,6	67097	97363,2	194726	292090
Arıtılmış Su Başına Güç İhtiyacı	kWh/m ³	4,59	4,57	3,75	3,75	3,74	3,47	3,47	3,47	3,47
Yüksekliği	mm	910	910	910	910	910	1418	1418	2312	3827
Eni	mm	1316	2332	3348	3348	6396	4364	6396	6396	6396
Derinliği	mm	586	671	637	774	774	1049	1049	1597	2695
Ağırlığı	kg	116	155	570	900	1494	6733	9133	16333	23533

Not: Firmamız Membranlar da aynı kapasiteleri verecek şekilde Marka değişikliği yapabilir.

MIS Makina, İnşaat, Sanayi Ltd. Şti.

Adres/Address: Bilkent 1, E5 Blok D:9 Bilkent / Ankara / Turkey
Ankara: Tel: 00-90-312-430 43 15 Fax: 00-90-0312-266 45 69
İstanbul: Tel: 00-90-216-357 47 50 Fax: 00-90-216-357 58 71
Mobil: Tel: 533-275 06 53 Fax: 00-90-312-295 97 68
İmalat: Tel: 00-90-312-395 13 55 Fax: 00-90-394 38 49

e-mail: info@misindustry.com
http://www.misindustry.com