



Fok Serisi

Kuyu Suyu Arıtım Ters Osmoz Sistemleri

Ön arıtım işleminden geçmiş Atıksular, Tuzlumsu Kuyu Sularını arıtmak için kullanılırlar. Giriş Suyundaki toplam Kuru Katı Miktarı 100-10000 mgr/L arasında ise bu cihazlar kullanılabilir. Tablo değerleri 2000 mgrTKM/L içindir.

Standart Özellikler:

- * BW Serisi Membran Fiber Glas kılıflı
- * Kartuş Tipi ön filtre
- * Pompa
- * Atık ve Arıtılmış Su Vanaları
- * Atık ve Arıtılmış Su debimetresi
- * Pompa çıkış manometresi
- * Basınç Swichi
- * Voltaj:380 V, Frekans:50Hz

Tercihe Bağlı Özellikler:

- * Paslanmaz Çelik Membran kılıfı
- * Otomatik veya Manuel membran temizleme
- * Toplam Kuru Katı madde Monitörü
- * Tank Seviye Swichi



Model	Birim	M25-02 1	M25-02 2	M25-02 3	M25-02 4	M25-02 5	M25-02 6	M25-02 7	M25-02 8	M25-02 9
Pompa (Besleme) Debisi	m ³ /gün	38	55	83	195	500	1000	1500	2000	3000
Pompa (Besleme) Debisi	lt/saat	1583	2292	3458	8125	20833	41667	62500	83333	125000
Pompa (Besleme) Debisi	GPD	10039	14529	21926	51514	132086	264172	396258	528344	792516
Pompa Ayar Basıncı	kg/cm ²	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Kazanılan Su Yüzdesi	%	66,84	73,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Membran Modeli		BW30 2540	BW30 2540	BW30 2540	BW30 4040	BW30 4040	BW30 365	BW30 365	BW30 365	BW30 365
Membran Çapı	inch	2,5	2,5	2,5	4	4	8	8	8	8
Membran Boyu	inch	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Membran Adedi	Adet	12	20	36	30	36	36	54	72	108
Motor Kuvveti	kW	1,10	1,50	2,20	5,50	15	30	37	55	75
İhtiyaç Kuvvet	kW	0,83	1,21	1,82	4,28	11	22	33	44	66
Arıtılmış Su Debisi	m ³ /gün	25,40	40,67	66,40	156,00	400,00	800,00	1200,00	1600,00	2400,00
Arıtılmış Su Debisi	lt/saat	1058,3	1694,46	2766,67	6500	16666,7	33333,3	50000	66666,7	100000
Arıtılmış Su Debisi	GPD	6710	10743,1	17541	41210,8	105669	211338	317006	422675	634013
Atık Su Debisi	lt/saat	525	597	692	1625	4167	8333	12500	16667	25000
Atık Su Debisi	GPD	3328,78	3786,38	4385,26	10302,7	26417,2	52834,4	79251,6	105669	158503
Arıtılmış Su Başına Güç İhtiyacı	kWh/m ³	0,78	0,71	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Yüksekliği	mm	910	910	910	910	910	1418	1865	2312	2974
Eni	mm	4364	4364	6396	6396	6396	6396	6396	6396	6396
Derinliği	mm	586	671	671	774	774	1049	1323	1597	2146
Ağırlığı	kg	315	475	795	1296	1494	9133	12733	16333	23533

MIS Makina, İnşaat, Sanayi Ltd. Şti.

Adres/Address: Bilkent 1, E5 Blok D:9 Bilkent / Ankara / Turkey
Ankara: Tel: 00-90-312-430 43 15 Fax: 00-90-0312-266 45 69
İstanbul: Tel: 00-90-216-357 47 50 Fax: 00-90-216-357 58 71
Mobil: Tel: 533-275 06 53 Fax: 00-90-312-295 97 68
İmalat: Tel: 00-90-312-395 13 55 Fax: 00-90-394 38 49

e-mail: info@misindustry.com
http://www.misindustry.com